Olíuskipti KTM fjórgengis (250 EXC)

- Hita olíuna láta hjólið ganga.
- Gott er að hafa verkfærin sem þarf til að skipta um olíu alveg sér.
- Olíutappinn
  - Losa með 13 mm toppi
  - Hreinsa tappann með segulstáli
  - Hreinsa vel skrúfugang og í kringum gatið
  - Setja tappann í og herða með mæli
  - 20 Nm hersla
- Stutta olíusían
  - Boltinn er neðan á framarlega vinstra megin
  - Losa með 8 mm sexkanti
    - Ef boltinn er fastur má setja skrúfujárn eða sexkantsskaft á hann eða eitthvað mjótt og banka á með hamri til að losa um þrýsting.
    - Sexkanturinn þarf að vera vandaður. Helst á topplyklaskrall nákvæmlega réttur/mikilvægt að skemma ekki boltann.
  - Taka síuna úr
    - Hreinsa vandlega
    - Blása lofti í gegnum síuna með loftdælu
    - Athuga hvort O hringirnir eru skemmdir og skipta ef svo er
  - Sían aftur í
  - 10 Nm hersla
    - alls ekki herða meira
    - Boltinn getur feststt þannig að þú nærð honum ekki úr aftur
- Langa olíusían
  - Við gírstöngina/beint framan við vélarnúmerið
  - Losa með 13 mm toppi.
  - Taka síuna úr
    - Hreinsa vandlega
    - Blása lofti í gegnum síuna með loftdælu
    - Athuga hvort O hringirnir eru skemmdir og skipta ef svo er
  - Setja síu í
    - setjana upp á sexkants skaft eða eitthvað annað sem er ca. 300 mm langt til að stýra á réttan stað
    - Reka skaftið upp í gatið og og svo síuna þar upp á og inn eins langt og hún kemst
    - fjarlægja skaptið og festa lokið á
    - ATH. sían hallar í vélinni aðeins niður og verður að vanda sig við þetta, ef hún er ekki rétt sett í sinnir hún ekki hlutverki sínu og vélin slitnar meira.
  - 15 Nm hersla
- Olía á hjólið
  - 1,1 ltr
  - manual mælir með
    - fully synthetic 4T olíu
    - 10W/50
  - Ræsa hjólið
    - ath. leka á öllum skrúfum
  - Skoða olíuglerið
    - Vél köld
      - hjólið í uppréttri stöðu/ekki á standara
      - olía á að sjást neðst í glerinu
    - Vél heit
      - Olía sést alvegt upp að efri mörkum glersins
- Pappasía
  - Er bara ein á 250 hjólinu
  - Losa með 8 mm toppi
  - tvær skrúfur að losa
  - sían úr með töng sem þrýstir út
  - Þrífa
    - þrífa pappasíu-húsið
    - Lokið
    - Þrífa o hringinn í lokinu
    - skipta um o hringinn ef hann er ónýtur
  - Hjólið á hliðina
  - fylla pappsíuhúsið til hálfs með olíu
  - fylla pappasíu með olíu
  - setja síu í húsið
  - smyrja olíu og o hringinn í lokinu
  - Festa lokið á
  - 6 Nm hersla